



性能规范	
压力等级 CLASS	150LB
试验强度试验	3.0
试验上密封试验	2.2
试验气密封试验	2.2
试验力	0.6
工作温度: ≤425℃	
适用介质: 水、蒸汽、油品等	

阀/阀/阀	Body/Bonnet/Wedge	A216-WCB
阀	Stem	A182-F6a
阀	Packing	柔性石墨/Flexible Graphite
阀	Gasket	18-8钛石墨/18-8F-flexible Graphite

NPS	DN	L	D	D ₁	D ₂	b	f	z-φd	H	D ₀
2"	50	178	150	120.5	92	16	2	4-14	256	200
2 1/2"	65	190	15180	139.5	105	18	2	4-14	275	200
3"	80	203	190	152.5	127	19	2	4-18	287	220
4"	100	229	230	190.5	157	24	3	4-18	323	240
5"	125	254	255	216	186	24	3	4-18	372	260
6"	150	267	280	241.5	216	26	3	8-18	395	280
8"	200	292	345	298.5	270	29	3	8-18	457	320
10"	250	330	405	362	324	31	3	8-23	552	360
12"	300	356	485	432	381	32	3	8-25	634	400
14"	350	381	535	476	413	35	3	8-25	708	400
16"	400	406	595	540	470	37	3	12-30	858	450
18"	450	432	635	578	533	40	3	12-34	1015	500
20"	500	457	700	635	584	43	4	16-34	1203	640
24"	600	508	815	749.5	692	48	4	16-34	1341	640
28"	700	610	655	914.5	857	75	4	16-41	1492	720

温州瑞通阀门有限公司	阀门装配图	Z40H-150LB
图号	日期	比例
审核	日期	数量
设计	日期	重量
材料	日期	备注
标准	日期	
规范	日期	
执行	日期	
工艺	日期	